

Proceso recepción información RLM vía API - Tarea #10494

Crear nuevas tablas tipo_movimiento_parque_parque_movil_empresa y movimiento_parque_movil_empresa en cnrt_core

2024-11-28 13:23 - Julio Festari

Estado:	Cerrado	Fecha de inicio:	2024-11-28
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	2024-12-23
Asignado a:	Mercedes Santamarta	% Realizado:	100%
Categoría:		Tiempo estimado:	0.00 hora
Versión prevista:		Tiempo dedicado:	0.00 hora
Area Solicitante:	Gerencia de Control Técnico Automotor/Subgerencia de Fiscalización Transporte Automotor	Cambios en BD:	No
Persona solicitante:	Julio Festari	Fuera de planificacion:	No
ID GLPI:			
Descripción Base : cnrt_core (hacerlo en dev para test) Crear nueva tabla : tipo_movimiento_parque_movil_empresa idem tabla tipo_movimiento_parque_movil_operador Crear nueva tabla : movimiento_parque_movil_empresa id : int 11 PK auto incremental tipo_movimiento_parque_movil_empresa : int 11 FK not null con tabla tipo_movimiento_parque_movil_empresa parque_movil_empresa_id : int 11 not null FK con tabla parque_movil_empresa tipo_documento_adm_id : int 11 permitir null FK con tabla tipo_documento_adm nro_documento_adm : varchar 50 permitir null fecha_documento_adm : date dato_viejo : varchar 500 permitir null dato_nuevo : varchar 500 permitir null autoridad_documento_adm : varchar 100 permitir null observacion : varchar 2000 permite null fecha_movimiento : datetime not null usuario : varchar 50 permite null			
Peticiones relacionadas: relacionada con Proceso recepción información RLM vía API - Tarea #10577: BD ... Cerrado2025-01-102025-01-10			

Histórico

- #1 - 2024-12-23 15:24 - Julio Festari
- Asunto cambiado Crear base de datos recepcion_rlm en producción por Crear nueva tabla movimiento_parque_movil_empresa en cnrt_core
- #2 - 2024-12-23 15:29 - Julio Festari
- Se actualizó Descripción
- #3 - 2024-12-23 15:39 - Julio Festari
- Se actualizó Descripción
- #4 - 2024-12-23 17:12 - Julio Festari
- Se actualizó Descripción
- #5 - 2024-12-23 17:16 - Julio Festari

- Asunto cambiado Crear nueva tabla movimiento_parque_movil_empresa en cnrt_core por Crear nuevas tablas tipo_movimiento_parque_parque_movil_operador y movimiento_parque_movil_empresa en cnrt_core

#6 - 2024-12-23 17:17 - Julio Festari

- Se actualizó Descripción

#7 - 2024-12-23 17:21 - Julio Festari

- Se actualizó Descripción

#8 - 2024-12-23 17:22 - Julio Festari

- Estado cambiado Nuevo por Asignado

- Asignado a establecido a Mercedes Santamarta

#9 - 2024-12-23 17:23 - Julio Festari

- Asunto cambiado Crear nuevas tablas tipo_movimiento_parque_parque_movil_operador y movimiento_parque_movil_empresa en cnrt_core por Crear nuevas tablas tipo_movimiento_parque_parque_movil_empresa y movimiento_parque_movil_empresa en cnrt_core

- Se actualizó Descripción

#10 - 2024-12-23 18:25 - Mercedes Santamarta

```
CREATE TABLE `tipo_movimiento_parque_movil_empresa` (  
  `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `descripcion` VARCHAR(100) NOT NULL COLLATE 'utf8_unicode_ci',  
  `clase_movimiento` VARCHAR(1) NOT NULL COLLATE 'utf8_unicode_ci',  
  `tipo_transporte_id` INT(11) NULL DEFAULT NULL,  
  `abrev` VARCHAR(10) NOT NULL COLLATE 'utf8_unicode_ci',  
  `activo` TINYINT(1) NULL DEFAULT '1',  
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,  
  INDEX `IDX_tipo_transporte_id` (`tipo_transporte_id`) USING BTREE,  
  CONSTRAINT `FK_tipo_movimiento_parque_movil_empresa__tipo_transporte` FOREIGN KEY (`tipo_transporte_id`)  
REFERENCES `tipo_transporte` (`id`) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT  
)  
COLLATE='utf8_unicode_ci'  
ENGINE=InnoDB  
;
```

```
CREATE TABLE `movimiento_parque_movil_empresa` (  
  `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `tipo_movimiento_parque_movil_empresa_id` INT(11) NOT NULL,  
  `parque_movil_empresa_id` INT(11) NOT NULL,  
  `fecha_documento_adm` DATE NULL DEFAULT NULL,  
  `dato_viejo` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8_unicode_ci',  
  `dato_nuevo` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8_unicode_ci',  
  `tipo_documento_adm_id` INT(11) NOT NULL,  
  `nro_documento_adm` VARCHAR(50) NOT NULL COLLATE 'utf8_unicode_ci',  
  `autoridad_documento_adm` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8_unicode_ci',  
  `observacion` VARCHAR(2000) NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8_unicode_ci',  
  `fecha_movimiento` DATETIME NOT NULL,  
  `usuario` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8_unicode_ci',  
  `nro_tramite_web` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8_unicode_ci',  
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,  
  INDEX `IDX_tipo_movimiento_parque_movil_empresa_id` (`tipo_movimiento_parque_movil_empresa_id`) USING  
BTREE,  
  INDEX `IDX_tipo_documento_adm_id` (`tipo_documento_adm_id`) USING BTREE,  
  INDEX `IDX_parque_movil_empresa_id` (`parque_movil_empresa_id`) USING BTREE,  
  CONSTRAINT `FK_movim_parque_movil_empresa__tipo_movim_parque_movil_empresa` FOREIGN KEY (`  
tipo_movimiento_parque_movil_empresa_id`) REFERENCES `tipo_movimiento_parque_movil_empresa` (`id`) ON UPDATE  
RESTRICT ON DELETE RESTRICT,  
  CONSTRAINT `FK_movimiento_parque_movil_empresa__parque_movil_empresa` FOREIGN KEY (`  
parque_movil_empresa_id`) REFERENCES `parque_movil_empresa` (`id`) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,  
  CONSTRAINT `FK_movimiento_parque_movil_empresa__tipo_documento_adm` FOREIGN KEY (`tipo_documento_adm_id`)  
REFERENCES `tipo_documento_adm` (`id`) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT  
)  
COLLATE='utf8_unicode_ci'  
ENGINE=InnoDB
```

```

;

/*Se corirge prod y dev estas tablas:*/

CREATE TABLE `parque_movil_empresa` (
  `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `empresa_id` INT(11) NOT NULL,
  `parque_movil_id` INT(11) NOT NULL,
  `ddjj_parque_movil` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8mb4_general_ci',
  `interno` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `sub_clase_modalidad_id` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `fecha_alta` DATE NOT NULL,
  `fecha_baja` DATE NULL DEFAULT NULL,
  `alta_genuina` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '0',
  `nro_registro_rlm` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8mb4_general_ci',
  `anio_registro_rlm` INT(4) NULL DEFAULT NULL,
  `usuario` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8_general_ci',
  `fecha_creacion` DATETIME NOT NULL,
  `fecha_modificacion` DATETIME NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
  INDEX `IDX_empresa_id` (`empresa_id`) USING BTREE,
  INDEX `IDX_parque_movil_id` (`parque_movil_id`) USING BTREE,
  INDEX `IDX_sub_clase_modalidad_id` (`sub_clase_modalidad_id`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `FK_parque_movil_empresa_empresa` FOREIGN KEY (`empresa_id`) REFERENCES `empresa` (`id`) ON
UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT `FK_parque_movil_empresa_parque_movil` FOREIGN KEY (`parque_movil_id`) REFERENCES `
parque_movil` (`id`) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT `FK_parque_movil_empresa_sub_clase_modalidad` FOREIGN KEY (`sub_clase_modalidad_id`) REFERENCES
`sub_clase_modalidad` (`id`) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
)
COLLATE='utf8mb4_general_ci'
ENGINE=InnoDB
;

CREATE TABLE `certificado_parque_movil_empresa` (
  `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `empresa_id` INT(11) NOT NULL,
  `ddjj_parque_movil` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8_unicode_ci',
  `total_parque_verificado` INT(4) NOT NULL,
  `parque_movil_id` INT(11) NOT NULL,
  `chasis_marca` VARCHAR(100) NOT NULL COLLATE 'utf8_unicode_ci',
  `chasis_modelo` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8_unicode_ci',
  `chasis_numero` VARCHAR(100) NOT NULL COLLATE 'utf8_unicode_ci',
  `anio` INT(4) NOT NULL,
  `expediente_aprobacion` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8_unicode_ci',
  `carroceria_marca` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8_unicode_ci',
  `cantidad_asientos` INT(2) NULL DEFAULT NULL,
  `tacografo_marca` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8_unicode_ci',
  `tacografo_numero` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8_unicode_ci',
  `rto_numero` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8_unicode_ci',
  `rto_vencimiento` DATE NULL DEFAULT NULL,
  `usuario` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8_unicode_ci',
  `fecha_impresion` DATETIME NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
  INDEX `IDX_empresa_id` (`empresa_id`) USING BTREE,
  INDEX `IDX_parque_movil_id` (`parque_movil_id`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `FK_certificado_parque_movil_empresa_empresa` FOREIGN KEY (`empresa_id`) REFERENCES `empresa`
(`id`) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT `FK_certificado_parque_movil_empresa_parque_movil` FOREIGN KEY (`parque_movil_id`) REFERENCES
`parque_movil` (`id`) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
)
COLLATE='utf8_unicode_ci'
ENGINE=InnoDB
;

```

El COLLATE='utf8_unicode_ci' se reemplaza por COLLATE='utf8mb4_general_ci' por versión del motor

#11 - 2024-12-23 18:51 - Mercedes Santamarta

- Fecha fin establecido a 2024-12-23
- Estado cambiado Asignado por Resuelto
- % Realizado cambiado 0 por 100

#12 - 2024-12-27 17:59 - Julio Festari

- Estado cambiado Resuelto por Cerrado

#13 - 2025-01-10 17:22 - Julio Festari

- Añadido relacionada con Tarea #10577: BD - SEOP - Cada vez que se actualiza cnrt_core2: crear nuevas tablas tipo_movimiento_parque_parque_movil_empresa y movimiento_parque_movil_empresa